

Буровой насос F1300



Тип	Горизонтальный Triplex Одиночный Действующий Насос Поршня	Тип Редуктора	Елочка
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	1300 (969)	Передаточное Отношение	4.206:1
Номинальная скорость насоса, СПМ	120	Максимальный размер вкладыша по длине хода, дюймы (мм)	7"x12" (180 x 305)
Всасывающего патрубка, дюймы	12	Клапан Бака	В API # 7
Напорного патрубка, дюймы	5	Вал-шестерня диам. В(мм)	8-1/2" (215,9 мм)
Приблизительный вес, фунтов (кг)	54170(24572)		
Ключ(мм)	2x2(50.8x50.8)		
Мощность Двигателя	55кВт		

Ф1-1300 технические параметры														
Ударов/ Минуту	Рейтинг Власти		Вкладыш Размер, мм Номинальное давление, МПа (пси)											
			180		170		160		150		140		130	
		кВт	Л. с.	18.7	2720	21	3050	23.7	3440	27	3915	31	4495	34.5
			Перемещение Л/С (л / мин)											
*120	969	1300	46.54	41.51	36.77	32.32	28.15	24.27						
110	889	1192	42.66	38.05	33.71	29.62	25.81	22.25						
100	808	1083	38.78	34.59	30.64	26.93	23.46	20.23						
90	727	975	34.9	31.13	27.58	24.24	21.11	18.21						
1			0.3878	0.3459	0.3064	0.2693	0.2346	0.2023						