

Буровой насос F1600



Тип	Горизонтальный Triplex Одиночный Действующий Насос Поршня	Тип Редуктора	Елочка
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	1600 (1193)	Передаточное Отношение	4.206:1
Номинальная скорость насоса, СПМ	120	Максимальный размер вкладыша по длине хода, дюймы (мм)	7"x12" (180 x 305)
Всасывающего патрубка, дюймы	12	Клапан Бака	В API # 7
Напорного патрубка, дюймы	5	Вал-шестерня диам. В(мм)	8-1/2" (215,9 мм)
Приблизительный вес, фунтов (кг)	54660(24791)		
Ключ(мм)	2x2(50.8x50.8)		
Мощность Двигателя	55квт		

F1600 технические параметры														
Ударов/ Минуту	Рейтинг Власти		Вкладыш Размер, мм Номинальное давление, МПа (пси)											
			180		170		160		150		140		130	
		кВт	Л. с.	23.19	3365	25.99	3770	29.34	4255	33.39	4840	34.47	5000	34.5
			Перемещение Л/С (л / мин)											
130	1193	1600	46.31	41.31	36.59	32.16	28.02	26.3						
120	1101	1477	42.75	38.13	33.78	29.69	25.86	24.27						
110	1010	1354	39.19	34.95	30.96	27.21	23.71	22.25						
100	918	1231	35.63	31.78	28.15	24.74	21.55	20.23						
90	826	1108	32.06	28.6	25.33	22.27	19.4	18.21						
1			0.387	0.345	0.306	0.269	0.234	0.202						