

Буровой насос F2200



Тип	Горизонтальный Triplex Одиночный Действующий Насос Поршня	Тип Редуктора	Елочка
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	2200 (1640)	Передаточное Отношение	3.512:1
Номинальная скорость насоса, С/М	105	Максимальный размер вкладыша по длине хода, дюймы (мм)	9"x14" (230 x 356)
Всасывающего патрубка, дюймы	14	Клапан Бака	API-интерфейс # 8
Напорного патрубка, дюймы	5	Вал-шестерня диам. В(мм)	10" (254 мм)
Приблизительный вес, фунтов (кг)	84790(38460)		
Ключ(мм)	2-1/2x1-3/4(63.5x44.45)		
Мощность Двигателя	55кВт		

		Технические параметры F2200																				
Ударов/ Минуту	Мощность Рейтинг		Вкладыш Размер, мм Номинальное давление, МПа (пси)																			
			230		220		210		200		190		180		170		160		150		140	
		кВт	Л. с.	19.1	2760	20.8	3015	22.8	3310	25.1	3645	27.9	4040	31	4505	34.5	5000	34.5	5000	34.5	5000	34.5
			Перемещение Л/С (л / мин)																			
105	1640	2200	77.65	71.05	64.73	58.72	52.99	47.56	42.42	37.58	33.03	28.77										
90	1406	1886	66.56	54.13	49.32	44.74	40.37	36.24	32.32	28.63	25.16	21.92										
80	1250	1676	59.16	47.36	43.16	39.14	35.33	31.71	28.28	25.05	22.02	19.18										
70	1094	1467	51.76	40.6	36.99	33.55	30.28	27.18	24.24	21.47	18.87	16.44										
60	937	1257	44.37	33.83	30.83	27.96	25.23	22.65	20.2	17.89	15.73	13.7										
50	781	1048	36.97	0.6766	0.6165	0.5592	0.5047	0.453	0.404	0.3579	0.3146	0.274										
1			0.7395	0.6766	55.49	50.33	45.42	40.77	36.36	32.21	28.31	24.66										