



## Технические характеристики Цементировочного Агрегата АС 500В:

- Размеры:
  - длина: 9090 мм
  - ширина: 2500 мм
  - высота: 3285 мм
- Сухой вес нетто: 19131 kos

## Коробка передач CV 6-350:

- Максимальный крутящий момент: 1100 dan/m
- Максимальная входная скорость: 1250 оборотов в минуту
- Мощность на максимальной скорости: 350 HP
- Численность скоростных платформ: 4+2

| Скорость    | Для поршневого насоса |      |      |     | Для водного насоса |       |
|-------------|-----------------------|------|------|-----|--------------------|-------|
|             | I                     | II   | III  | IV  | I                  | II    |
| Соотношение | 6,44                  | 3,94 | 2,42 | 1,5 | 2                  | 0,842 |

- Смазывание: брызганье
- Ёмкость маслосборника: 35 л
- Рекомендуемое масло: T90EP2
- Размеры:
  - длина: 1400 мм
  - ширина: 750 мм
  - высота: 1000 мм
- Сухой вес нетто: 760 kos

## Цементный миксер

- Максимальная обработка сухого цемента: 100 т/час
- Количество насадок: 3
- Максимальное водяное давление: 20 баров
- Высота разгрузки : 560 мм
- Воронка: 920 мм

## ТРОЙНОЙ поршневой НАСОС:

- Максимальное рабочее давление: 500 баров
- Максимальная теоретическая производительность: 2010 л/мин
- Максимальная мощность в 500 барах: 320 HP
- Диапазон поршня: D90; D100; D115; мм D125
- Диаметр линии всасывания: 5
- Диаметр линии разгрузки: 2"
- Ёмкость маслосборника: 50 л
- Ёмкость нефтяной цистерны: 25 л
- Сухой вес нетто; 2980 kos
- Размеры:
  - длина: 2210 мм
  - ширина: 1121 мм
  - высота: 1076 мм

## Водяной насос PR-53

- Максимальное рабочее давление: 15 баров
- Максимальная производительность: 1000 л/мин
- Максимальная мощность двигателя: 50 НР
- Максимальная входная скорость: 1500 оборотов в минуту
- Диаметр линии всасывания: 4"
- Диаметр линии разгрузки: 2"
- Рекомендуемая смазка: RUл 100/STAS 1608
- Размеры:
  - длина: 425 мм
  - ширина: 430 мм
  - высота: 330 мм
- сухой вес нетто: 101 кг